

Гидропоршневой агрегат Wagner HeavyCoat 950 E (электрический привод)

дата публікації: 2019.07.08



Применение: Нанесение грунтового и финального покрытия на большие поверхности, герметизация, нанесение водоотталкивающего покрытия, защита и обновление фасадов, защита от ржавчины и защита зданий, покрытие крыш, герметизация крыш, а также защита от интенсивной коррозии.

Примеры объектов: Крупные строительные площадки, подземное строительство, градирни, мосты, станции очистки сточных вод и террасы.

Допустимые лакокрасочные материалы: Латексные краски, эмульсионные краски,

противопожарные защитные средства и толсто пленочные материалы, цинковая пудра и краски на основе железистой слюды, грунтовка для безвоздушного распыления, распыляемый клей, антикоррозионные средства, толстослойные покрытия и битуминные материалы.
НЕ использовать данное оборудование для распыления воды или кислот.

Комплектация окрасочного аппарата:

- * Базовый блок NevyCoat 950, 230V
- * HD шланг DN10, max. 25 МПа, 3/8 ", 15 м
- * Окрасочный безвоздушный пистолет AG 14, 1/4 "
- * Держатель сопла TradeTip 3
- * Переходник для пистолета l=1/4 " x A=3/8 "
- * Реверсивная форсунка D40 117/427

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Стоимость : 251 647 грн. Включая НДС

Доставка Новой Почтой по территории Украины БЕСПЛАТНО.

wagner.org.ua

Джерело: <http://www.coatings.net.ua/drukujpdf/artukul/621>